

Soluzioni per l'Ospedale

GIEMME

Italia S.r.l.s

UFFICIO – DEPOSITO – SEDE LEGALE
Via Aci Castello, 8
95126 Catania
Tel./Fax: 095 4031127 - 095 494163
E-mail: info@giemmeitalia.it
Web: www.giemmeitalia.it
P. IVA: 05259990876

Cardiotocografo Insight



Monitor fetale gemellare compatto con rilevazione tracce e parametri numerici

- TFT colore LCD 7"
- Sonde molto precise con 9 cristalli e 2 MHz
- Registrazione separata del movimento fetale
- 24 ore di trend
- Stampante termica interna (114 mm di larghezza)
- Velocità di stampa: 10, 20, 30 mm / min
- Luce d'allarme visibile a 360°
- Visualizzazione della frequenza cardiaca
- Interfaccia RS - 232
- Batteria Li-ion integrata
- Incluso : sonde impermeabile, marcatore di evento, cinghie CTG, gel per ultrasuoni, carta e manuale
- Dimensioni: 245 x 175 x 145 mm
- Peso 5 kg.

Specifiche tecniche:

- Ultrasuoni
- trasduttore policristallino

Soluzioni per l'Ospedale

GIEMME

Italia s.r.l.s

UFFICIO – DEPOSITO – SEDE LEGALE

Via Aci Castello, 8

95126 Catania

Tel./Fax: 095 4031127 - 095 494163

E-mail: info@giemmeitalia.it

Web: www.giemmeitalia.it

P. IVA: 05259990876

- Doppler pulsato
- Frequenza ultrasuoni: 2.0MHz
- intensità: <10mW/cm²
- campo FHR: 50 ~ 240 bpm
- Precisione della frequenza cardiaca fetale: $\pm 2\%$ del range
- Doppio Doppler
- impermeabile (IPX7)

Suono

- Suono Doppler con controllo di volume
- HR Suono
- Suono tasti
- Carta della stampante esaurita
- Sonda Guasta
- Batteria scarica (opzionale)
- Allarme acustico
- AST (Stimolatore Accoustic: Opzionale)
- Funzione di vibrazione Waking Feto

Stampante

- termica Tipo Rotolo Array (Larghezza: 114 mm)
- Velocità di registrazione: 1,2,3 cm / min
- Contrasto discografica: modalità 1,2,3
- Periodo Record auto: No, 10,20,30,40,50,60 min

Accessori:

- Sonda ad ultrasuoni Doppler · sonda Contrazione Uterine · marcatore Eventi · Cintura · Gel · Cavo di alimentazione · fetale ECG Kit sensore (opzionale)

GIEMME
Italia