

Soluzioni per l'Ospedale

GIEMME
Italia

UFFICIO – DEPOSITO – SEDE LEGALE
Via Aci Castello, 8
95126 Catania
Tel./Fax: 095 4031127 - 095 494163
E-mail: info@giemmeitalia.it
Web: www.giemmeitalia.it
P. IVA: 05259990876

NUOVO COMPACT 3 MONITOR PAZIENTE PARAMETRI NUMERICI E GRAFICI



Nuovo, compatto e leggero, molto sottile, ideale per il trasporto, Triage, day surgery

- 4.3 "LCD TFT a colori per una visione chiara
- Parametro Standard: SpO2, frequenza del polso, pressione sistolica, Diastolica, media BP
- Allarme visivo
- Interfaccia USB per l'aggiornamento - LAN per BMCentral
- Batteria Li-ion, 5 ore di funzionamento
- Dimensioni, 190 (W) x 125 (H) x 60 (P) mm³,
- Peso 1.0 kg

Specifiche tecniche:

- Display, risoluzione 4.3 "TFT a colori, 480 x 272 pixel
- Dimensioni, 190 (W) x 125 (H) x 60 (P) mm³,
- Peso 1.0 kg
- Parametro Standard: SpO2, frequenza del polso, pressione sistolica, Diastolica, media BP

• Opzione:

EtCO2, FiCO2, frequenza respiratoria, Temperatura

- Trace

Forme d'onda 2: SpO2, EtCO2

Velocità di scansione: 6.25, 12.5, il 25, 50 mm / sec

- Indicatori

Allarmi di categoria (3 livelli di priorità)

• Interfacce:

Connettore in entrata DC: 12 a 18VDC, 2.5A

LAN/USB uscita digitale per il trasferimento dei dati

- Collegamento di sistema chiamata infermiera

Batteria ricaricabile agli ioni di litio 5 ore di funzionamento continuo

Memoria 128 ore di trend