

Soluzioni per l'Ospedale

GIEMME

Italia s.r.l.s

UFFICIO – DEPOSITO – SEDE LEGALE

Via Aci Castello, 8

95126 Catania

Tel./Fax: 095 4031127 - 095 494163

E-mail: info@giemmeitalia.it

Web: www.giemmeitalia.it

P. IVA: 05259990876



Cardiotocografo SMART 1 – LED MONOCROMATICO

Doppler estremamente sensibile:

- Frequenza 1Mhz Sonda ad alta precisione
- Rilevazione movimenti fetali automatica/manuale
- Funzione Auto NST 10min-1h

Stampa:

- Carta prestampata A4
- Possibilità di utilizzo carta fax termica comune
- Velocità stampa 1,2,3 cm/min

Facilità di utilizzo:

- Operatività con un singolo tocco, facile set-up
- Funzione allarme
- Upgrade software via internet

Caratteristiche tecniche:

Doppler pulsato

- Frequenza ultrasuoni: 1 MHz
- Intensità: < 10mW/cm²
- Campo FHR: 50 – 240 bpm (± 1 bpm)

Movimenti fetali:

- Rilevazione a ultrasuoni
- Doppler pulsato

Soluzioni per l'Ospedale

GIEMME

Italia s.r.l.s

UFFICIO – DEPOSITO – SEDE LEGALE
Via Aci Castello, 8
95126 Catania
Tel./Fax: 095 4031127 - 095 494163
E-mail: info@giemmeitalia.it
Web: www.giemmeitalia.it
P. IVA: 05259990876

Contrazioni:

- Frequenza di risposta: DC 0,5 Hz
- Linea base (zero)
- Campo UC: 0-99 unità

Stampante:

- Termica
- Velocità carta: 1, 2, 3 cm/min
- Tasto avanzamento carta

Display:

- LED a 7 cifre
- 2 canali (FHR e UC)

Indicatori:

- Ritmo cardiaco e qualità del segnale
- Allarme stato stampante on/off
- Alimentazione AC/batteria 2 ore

Impostazioni:

- Valori minimi e massimi allarme
- Velocità carta, griglia millimetrata,
- Movimenti on/off, ora e data, contrasto stampa, durata stampa in automatico

Alimentazione:

- Ingresso: AC 100/240V (50-60 Hz)
- Uscita: DC 18V, 2.5 A
- Assorbimento: 80 W

Dimensioni:

- 296 x 305.5 x 92.5 mm
- Peso: 2.9 Kg circa

Dotazione:

- Sonda doppler 1 MHz
- Sonda toco
- Marcatore eventi
- Carta stampante
- Gel
- Cinghie
- Manuale

Soluzioni per l'Ospedale

GIEMME

Italia s.r.l.s

UFFICIO – DEPOSITO – SEDE LEGALE

Via Aci Castello, 8

95126 Catania

Tel./Fax: 095 4031127 - 095 494163

E-mail: info@giemmeitalia.it

Web: www.giemmeitalia.it

P. IVA: 05259990876

Carrello: con piano lavoro in PP con manici e due cassetti

Dimensioni 675x420x905 mm circa

Struttura in alluminio anodizzato

Chiusura centralizzata dei cassetti

Ruote con due freni

Vano a giorno inferiore chiuso interlati in PP

Contenitore per gel

Cestello multifunzione

Raccoglitore rifiuti

CND Z12080101 RDM 787231

GARANZIA 24 MESI

GIEMME
Italia