

Soluzioni per l'Ospedale

GIEMME

Italia srls

UFFICIO – DEPOSITO – SEDE LEGALE

Via Aci Castello, 8

95126 Catania

Tel./Fax: 095 4031127 - 095 494163

E-mail: info@giemmeitalia.it

Web: www.giemmeitalia.it

P. IVA: 05259990876



Monitor Fetale Gemellare Smart 5

Display LCD 320x240 a colori (4.7 pollici) Touch Screen

- FHR gemellare e movimento fetale automatico
- Alta precisione ed ampia area di rilevazione
- Funzione di scorrimento on-screen
- Dotato di sonde a tenuta stagna
- Utilizza Fogli sia A4 che standard
- Batteria interna (durata 2 ore)
- Memoria con capacità di 72 ore
- Doppler pulsato: - Frequenza ultrasuoni: 1 MHz
- Intensità: < 10mW/cm² - Campo FHR: 50 – 240 bpm (± 1 bpm): 50-120bpm (± 2 bpm): 160-210 bpm (± 2 bpm)

-Dimensioni:

- 303x244x300 mm
- Peso: 4,7 Kg
- Collegamento esterno RS-232C
- Incluso: sonde impermeabile, marcatore di evento, cinghie CTG, gel per ultrasuoni, carta e manuale

Movimenti fetali:

- Rilevazione a ultrasuoni
- Contrazioni:
- Frequenza di risposta: DC 0,5 Hz
- Linea base (zero)
- Campo UC: 0-99 unità

GIEMME
Italia

Soluzioni per l'Ospedale

GIEMME

Italia s.r.l.s

UFFICIO – DEPOSITO – SEDE LEGALE

Via Aci Castello, 8

95126 Catania

Tel./Fax: 095 4031127 - 095 494163

E-mail: info@giemmeitalia.it

Web: www.giemmeitalia.it

P. IVA: 05259990876

Stampante:

- Termica
- Velocità carta: 1, 2, 3 cm/min. 25mm.sec
- Tasto avanzamento carta

Indicatori:

- Ritmo cardiaco e qualità del segnale
- Allarme stato stampante on/off
- Alimentazione AC

Impostazioni:

- Valori minimi e massimi allarme
- Velocità carta, griglia millimetrata, movimenti on/off, ora e data, contrasto stampa, durata stampa in automatico

Alimentazione:

- Ingresso: AC 100/240V (50-60 Hz) - Uscita: DC 18V, 2.5 A

Garanzia 24 mesi

CND Z 12080101 RDM 87287

GIEMME
Italia